

## Стандартные удлиненные высокопрочные кабельные чулки с двумя петлями

Кабельный чулок стандартный удлиненный высокопрочный с двумя петлями предназначен для временного захвата кабеля с торца при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах кабельной канализации. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции кабеля и сползанию кабельного чулка в процессе протяжки.

Изготовлен из стального оцинкованного троса высокой износостойкости. Петли укреплены специальными коушами DIN6899, которые предохраняют троса петель от перетирания. Высокопрочные чулки имеют самые высокие показатели разрывной нагрузки в своем типоразмере.



Артикул	Модель	Ø кабеля, мм	Размер Б, мм	Размер А, мм	Разрывная нагрузка, кН	Вес, кг
10172	КЧС30/2УВ	20-30	1000	10	40	0,4
10171	КЧС40/2УВ	30-40	1250	13	65	1,0
10173	КЧС50/2УВ	40-50	1250	13	65	1,1
10174	КЧС65/2УВ	50-65	1500	15	100	1,7
10175	КЧС80/2УВ	65-80	1500	19	130	2,0
10176	КЧС95/2УВ	80-95	1500	19	130	2,1
10177	КЧС110/2УВ	95-110	1500	21	170	2,8
10178	КЧС130/2УВ	110-130	1500	21	170	3,0
10179	КЧС150/2УВ	130-150	1500	22	210	3,5
10113	КЧС180/2УВ	150-180	1500	22	210	3,7



Чтобы заказать стандартные удлиненные высокопрочные кабельные чулки с двумя петлями позвоните по телефону [+7\(812\)313-20-14](tel:+7(812)313-20-14) или направьте запрос на e-mail: [zakaz@askonta.ru](mailto:zakaz@askonta.ru)